



Thüringer Straße 22 A
D-37269 Eschwege
info@leipold-doehle.com
www.leipold-doehle.com

Informationsbroschüre für Schutzhandschuhe nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4,

hier: Artikel 1160 FOAM SANDY Nitril Feinstrickhandschuh, 100% Nylon m. geschäumter, gesandeter Nitrilbeschichtung, Gr. 7, 8, 9, 10 und 11

Repräsentant: siehe Rechnung

Der Schutzgrad wird von den Anforderungen bestimmt. Die vorhandene Kennzeichnung auf dem Handschuh bzw. deren Verpackung gibt Aufschluss hierüber. Die Prüfung des Handschuhs ist nur auf die Handinnenfläche bezogen.

Entsprechend einer Risikoanalyse muss die Auswahl der Handschuhe getroffen werden. Mittels Trageversuch ist die erforderliche Größe festzustellen, damit der Handschuh passt. Bei Verwendung von Zubehörteilen, z.B. Unterziehhandschuhen, ist darauf zu achten, dass die Schutzfunktion negativ beeinflusst werden könnte. In Fällen, bei denen ein Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, sollten keine Handschuhe getragen werden.

Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen und kühlen Räumen. Schwankende Einflüsse wie Feuchtigkeit und Temperaturen bei der Lagerung sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes sind möglich und lassen die Nennung eines Verfallsdatums nicht zu. Außerdem ist eine Verfallszeit abhängig vom Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und des Einsatzgebiets.

XX/XXXX Information im Handschuh bezieht sich auf das Herstellungsdatum mit Monat und Jahr.

Dieser Artikel wird in einheitlicher Verkaufsverpackung aus recyclebarem Pappkarton geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln, bzw. ist mittels zweier Kartonpapiere (ohne PE-Beutel) zusammengefügt. Die Pflege mittels handelsüblichen Reinigungsmitteln (z.B. Bürsten, Putzlappen, etc.) wird empfohlen. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf eventuell verbliebene Schäden zu überprüfen.



In Verbindung mit diesem Produkt sind uns bisher keine Substanzen bekannt, die Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben könnten bzw. Allergien hervorrufen.

Die Kennzeichnung der Handschuhe bzw. kleinsten Verpackungseinheit gibt Informationen über:

- Hersteller (hier: Firmenkürzel) L+D
- Typenbezeichnung 1160
- betreffende Norm EN 388:2016
- Größe 7, 8, 9, 10, 11
- Konformitätszeichen CE

Angewandte Normen:

EN 388

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken



Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken sind mit einem entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet, gefolgt von 4 Ziffern (Leistungsstufen, die die Prüfergebnisse gegen mechanische Belastung repräsentieren).

Mechanische Risiken

4	3	2	1	X	
					TDM-Schnittfestigkeit
					Durchstichkraft
					Weiterreißkraft
					Schnittfestigkeit
					Abriebfestigkeit
					Prüfung
					Level 1
					Level 2
					Level 3
					Level 4
					Level 5
					Abriebfestigkeit (Zyklen)
					Schnittfestigkeit (Faktor)
					Weiterreißkraft (Newton)
					Durchstichkraft (Newton)

Abriebfestigkeit: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuscheuern.

Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen bei konstanter Geschwindigkeit bis der Prüfling durchgeschnitten ist.

Weiterreißkraft: Die Kraft, die nötig ist, den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen.

Durchstichkraft: Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.

Schnitttest nach **EN ISO 13997**: X = nicht geprüft
(Ergebnis in Newton (N))= Schnittschutzklasse

Leistungsstufe	A	B	C	D	E	F
Newtonwert	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Alle Prüfungen durch: CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, Kenn-Nr. 0075
4 rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07 (France)

Die Konformitätserklärung sowie weitere Informationen für unsere Artikel können unter www.leipold-doehle.com eingesehen werden.

L+D
Thüringer Straße 22 A
D-37269 Eschwege
info@leipold-doehle.com
www.leipold-doehle.com

